

Настінний блок

Блок настінного типу, що забезпечує низький рівень споживання електроенергії й оптимальний комфорт

- Показники сезонної ефективності до A++ у режимі охолодження
- Daikin Residential controller (опція): ви можете керувати внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми через локальну мережу або Інтернет.
- Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними функціями, такими як налаштування температури, режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо
- Тиха робота з рівнем шуму до 21 дБА
- Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки високій енергоефективності



Дані ефективності		FTXF + RXF	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	42C + 42C	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A
Холодопродуктивність	Мін./Ном./Макс.	кВт	1,3/2,00/2,4	1,3/2,50/2,8	1,3/3,30/3,8	1,4/4,20/4,3	1,70/5,00/6,00	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/7,30
Теплопродуктивність	Мін./Ном./Макс.	кВт	1,30/2,40/3,30	1,30/2,80/3,70	1,30/3,50/4,40	1,40/4,60/5,00	1,70/6,00/7,70	1,70/6,40/8,00	2,30/8,20/9,00
Споживана потужність	Охолодження	Мін./Ном./Макс.	кВт	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-
	Нагрівання	Мін./Ном./Макс.	кВт	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності		A++						A
	Продуктивність	Pdesign	кВт	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00
	SEER				6,22		6,50	6,21	5,15
	Річне споживання енергії	кВтг/р		113	141	197	226	282	342
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Клас енергоефективності		A+						A
	Продуктивність	Pdesign	кВт	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80
	SCOP/A				4,11		4,30	4,06	3,81
	Річне споживання енергії	кВтг/р		749	817	885	1.075	1.585	1.653
Номінальна ефективність	EER			3,38	3,24	3,30	3,33	3,25	2,56
	COP			3,75	3,73	3,72	3,71	3,71	3,15
	Річне споживання енергії	кВтг			-		751	923	1.387
	Директива про енергетичне маркування	Охолодження/Нагрівання		A/A					

Внутрішній блок			FTXF/FTXF	20C	25C	35C	42C	50A	60A	71A
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	286 x770 x225				295 x990 x263		
Вага	Блок		кг	8,00		8,50	9,00	13,5		
Повітряний фільтр	Тип			Знімний/миється						
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	3,6/4,6/6/8,3	3,6/4,6/6/8,5	4,4/6,4/8/11,8	4,9/6,9/9/12,6	10,5/11,9/14,4/16,8	10,7/12,2/14,8/17,3	
		Нагрівання Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	4,6/5,8/7,8/9,7	4,6/6,0/7,9/9,7	5,3/6,5/8,6/11,9	5,2/6,7/8,8/12,8	10,7/12,2/14,8/17,3	11,3/12,8/15,8/17,9	
Рівень звукової потужності	Охолодження	дБА	53,0	54,0		59,0		59	60	62
	Нагрівання	дБА	55,0		56,0		59,0	61	62	
Рівень звукового тиску	Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА	20,0/25,0/39,0	20,0/26,0/40,0	20,0/27,0/43,0	22,0/30,0/45,0	31/34/43	33/36/45	34/37/46	
	Нагрівання Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА	21,0/28,0/39,0	21,0/28,0/40,0	21,0/29,0/40,0	22,0/28,0/44,0	30/33/42	32/35/44	33/36/45	
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування				ARC470A1					
	Дротовий пульт дистанційного керування				BRC073A1					

Зовнішній блок			RXF/RXF/RXF	20C	25C	35C	42C	50B	60B	71A
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	550 x658 x275				734x870x373		
Вага	Блок		кг	25,5		26,0	28,0	46,0	50,0	
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	60,0		61,0		61	63	66
	Нагрівання		дБА	60,0		62,0		61	63	65
Рівень звукового тиску	Охолодження Ном./Вис.		дБА	-46,0		-48,0		47/-	49/-	52/-
	Нагрівання Ном./Вис.		дБА	-47,0		-48,0		49/-		52/-
Робочий діапазон	Охолодження Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C (с.т.)	10~46				-10~46		
	Нагрівання Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C (в.т.)	-15~18						
Холодоагент	Тип			R-32						
	GWP/ПГП			675,0				675		
Приєднання труб	Заправка		кг/екв.т CO ₂	0,450 /0,300		0,550 /0,370	0,750 /0,510	0,90/0,61	1,15/0,78	
	Рідина ЗД		мм	635				6,4		
	Газ ЗД		мм	9,50				12,7		
	Довжина труб Зовн.- Внутр. Макс.		м	20				30		
	Додаткова заправка холодоагенту		кг/м	0,02 (для довжини труб понад 10 м)						
	Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс.		м	12,0				20		
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50 /220-240				1~/50/220-240		
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)		A	-						